

FLEXI A-PLATE

PRODUKT

ROCKWOOL FLEXI A-PLATE® er laget av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull.

FLEXI A-PLATE er en formfast isolasjonsplate med spesielt god utfyllingsevne. Produktet har en fleksibel langside som tar opp variasjoner i lysåpning i bindingsverk på inntil 20 mm.

ANVENDELSE

For isolering av gamle hus, isolering av nye hus, vegger, himlinger, bjelkelag, skillevegger etc.



TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=37$ mW/mK	EN 12939
Tykkelsesklasse	T2	EN 823
Brannklasse	A1	EN 13501-1
Vannabsorpsjon	Korttid WS ≤ 1 kg/m ²	EN 1609
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-WS	

Dimensjoner (pall)

Info	Dimensjoner (mm)	Pk pr pall	Stk pr pall	Stk pr pakke	m ² pr pall	m ² pr pakke	m3 pr. pall	m3 pr. pakke	NOBB nr
Levering Sør-Norge	1200 x 565 x 50	16	144	9	97,63	6,1	3,5	0,18	44358118
Levering Midt/Nord-Norge	1200 x 565 x 50	16	192	12	130,18	8,14	3,5	0,27	43240135
Levering Sør-Norge	1200 x 575 x 50	16	144	9	99,36	6,21	3,5	0,18	44358213
Levering hele landet	1200 x 575 x 70	16	128	8	88,32	5,52	3,5	0,28	30673560
Levering Midt/Nord-Norge	1200 x 575 x 98	16	96	6	66,24	4,14	3,5	0,28	43240846
Levering Sør-Norge	1200 x 575 x 98	24	144	6	99,36	4,14	3,5	0,27	30673594
Levering Sør-Norge	1200 x 575 x 123	20	120	6	82,8	4,14	3,5	0,33	44358296
Levering Sør-Norge	1200 x 575 x 148	20	100	5	69	3,45	3,53	0,311	53017345
Levering Midt/Nord-Norge	1200 x 575 x 148	20	80	4	55,2	2,76	3,5	0,28	30673610
Levering hele landet	1200 x 575 x 170	20	60	4	41,4	2,07	3,5	0,21	46419338
levering Midt/Nord-Norge	1200 x 575 x 198	20	60	3	41,4	2,07	3,5	0,28	30673628
Levering Sør-Norge	1200 x 575 x 198	24	72	3	49,68	2,07	3,5	0,28	53017353
Levering hele landet	1200 x 575 x 250	20	60	3	41,4	2,07	3,5	0,33	30673578
Levering hele landet	1200 x 575 x 300	16	32	2	22,08	1,38	3,5	0,33	30673586

Dimensjoner som ikke fremkommer i prislisen kan leveres på forespørsel mot et omstillingsgebyr på kr 4.000,00

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.