

FACADE 1

TUOTE

ROCKWOOL Facade 1 on valmistettu vettä ja kosteutta hylkivästä paloturvallisesta kivivillasta.



KÄYTTÖKOHTEET

ROCKWOOL Facade 1 -levyjä käytetään rakennusten ulkopuoliseen lämmöneristämiseen kolmikerros- ja lämpörappausjärjestelmissä.



Facade 1 -levyjä voidaan käyttää myös kuormitetuissa rakenteissa, kuten betonielementeissä. Facade 1 -levyt soveltuvat sekä uudis- että korjausrakentamiseen.

TEKNISET OMINAISUUDET

Alue	Kuvaus	Standard
Vesitiiviys	Lyhytaikainen veden absorptio $\leq n \text{ kg/m}^2 \text{ 1 kg/m}^2$	EN 1609
Lämmönjohtavuus	$\Lambda D=34 \text{ mW/m}^2 \text{K}$	EN 12939
Paloluokka	A1	EN 13501-1
Päästöluokka	M1	
Vesihöyrynläpäisevyys	MU1	EN 12086
Puristusjännitys 10% painumalla	5kPa	EN 826

Tuotteet, lavapakkaus

Mitat (mm)	Kpl/pkt	Pkt/lava	m ² /lava	EAN-koodi	Rahtiluokka	Minimitilaus/lavaa
600 x 1200 x 50	8	18	103,68	4680014583667	L	1
600 x 1200 x 80	5	18	64,8	4680014583742	L	1
600 x 1200 x 100	4	18	51,84	4607149549788	L	1
600 x 1200 x 150	2	24	34,56	4680014583704	L	1
600 x 1200 x 200	2	18	25,92	4680014583629	L	29

Kaikki hinnat alv 0%.

Rahtitaulukkohinnat ovat ohjeellisia. Veloitettavat rahat määräytyvät toimitettavan määrän ja alueen mukaan. Kts taulukko Toimitusveloitukset