

NIVELL-/SUBFLOOR-SKIVA

PRODUKT

Nivell-Subfloor skivan är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Ena sidan är försedd med en glasfiberduk.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Nivell-Subfloor skivan används som värme- och ljudisolering för hängande montering mellan reglar i golv, vägg och/eller tak.

Produkten levereras endast på hel pall.

För ytterligare information: www.nivellsystem.se eller www.subfloor.se

TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	A1	EN 13501-1
Tjocklekstolerans	T3	EN 823
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Beskrivningskod	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-MU1	
Produktcertifikat	Certifikat	

Densitet

34 mm ca 50 kg/m³

45, 70 och 95 mm ca 40 kg/m³

Enheter på pall

Dimensioner (mm)	Art. nr.	Skivor/ Paket	Paket/ Pall	m ² /Paket	m ² /Pall
1200 x 555 x 45	81990	10	20	6,66	133,2
1200 x 555 x 70	81991	6	20	4	79,92

Produktmärkning



ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning".



ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produkttegenskaper enligt SS-EN 13162.

Förpackningsinformation



Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.