

# REDAIR FLEX LVL-LÄKT

## PRODUKT

REDAir FLEX LVL-Läkt används för montering av REDAir BATTSS och underliggande konstruktion för fästning av fasadbeklädnad.



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Brandimpregnerat enligt EN13501-1, B-s1, d0. Burnblock är ett giffritt flamskyddsmedel. Läkten är även impregnerad mot röta och svampangrepp.
- Uppfyller kraven för Euroklass B
- Impregnerat med ett hållbart brandskyddsmedel utan användning av tungmetaller
- Format; 27 x 97 x 3000 mm; E-modul; 1400 N/nm<sup>2</sup>
- Formstabil LVL tillverkad av furu/gran
- Paket med 5 - 15 meter per förpackning



REDAir FLEX LVL-läkt är en FSC certifierad produkt. FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

 [Ladda ner certifikat här](#)

## Lösa enheter

Note	Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Paket	Lpm/ paket
REDAir FLEX LVL	3000	119921	5	15