

# REDAIR LINK BOARD

## PRODUKT

REDAir LINK Board är en hård isoleringsskiva tillverkad av ROCKWOOL stenull.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

REDAir LINK Board levereras i formatet 1200 x 1500 mm, tjocklek 48 mm. Skivorna går även att få i anpassade mått för att passa mot isolertjocklekarna i REDAir FLEX.



REDAir Link är speciellt framtagen för snabb och enkel montering av fönster och dörr i en välisolerad vägg.

Läs mer om [REDAir LINK - Montering av fönster](#)

## TEKNISKA EGENSKAPER

## TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Standard	Värde
Densitet	EN 1602	475 kg/m <sup>3</sup>
Böjstyrka	EN 12089	7 N/mm <sup>2</sup>
Vattenabsorption	EN 1609	Max. 0.2 kg/m <sup>2</sup>
Värmeledningsförmåga Lambda 90/90	EN 12667 ISO 12491	Vinkelrätt fiberriktning max. 59mW/mK
Brandklass	EN 13501-1	B-s1,d0

## VIKT

48 mm REDAir LINK Board 1500x1200 ca. 41.0 kg/stk.

## Enheter på pall

Typ	Dimensioner (mm)	Isolertjocklek mm	Art. nr.	St/Pall
REDAir LINK Board 48-8	1500 x 1200	48	163489	8
REDAir LINK Board 48-2	1500 x 1200	48	163490	2

## Lösa enheter

Typ	Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Paket	m <sup>2</sup> /Paket
* REDAir LINK Board Projektspecifik dimension	3000 x 48 x 100/350	226781	1	3,6

## FÖRPACKNINGSPÅSSINFORMATION

REDAir LINK Board leveras på pall.