

REDAIR LINK HÖRNBESLAG

PRODUKT

REDAir LINK hörnbeslag är tillverkade av bockat galvaniserat stål.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hörnbeslaget finns i två versioner:

CL - används till att fästa och montera LINK board med REDAir BATTs vars isolering är 200 mm och uppåt.

CS - används för fästsättning och montering av LINK board där REDAir BATTs skivorna är mellan 100 mm och 200 mm.



Läs mer om [REDAir LINK - Montering av fönster](#)

TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Standard	Värde
Dragstyrka	EN 1046	420 MPa
Korrosionsklass	ISO 12944-2	C3/AZ185
Tjocklekstolerans	±0,1 mm	
Diagonaltolerans	±1 mm	
Storlekstolerans	±2 mm	

Lösa enheter

Typ	Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Paket
REDAir LINK PROFILE CS	100 x 192	217479	12
REDAir LINK PROFILE CL	192 x 192	217440	12

FÖRPACKNINGSPÅSÄTTNING

REDAir LINK Hörnbeslag levereras i kartong med tillhörande skruvar, dock exkl. skruvar för montering i vägg.