

REDAIR LINK SAMLEBESLAG

PRODUKT

REDAir LINK Samlebeslag er fremstillet af bukket galvaniseret stål.

ANVENDELSE

REDAir LINK Samlebeslag anvendes til samling og fastgørelse af REDAir LINK til bagvæggen. REDAir LINK Samlebeslag leveres i 2 udgaver:

- ES som anvendes ved pladedybde under 200 mm.
- EL som anvendes ved pladedybde over 201 mm.



Læs mere om [REDAir LINK - Montage af vinduer mm.](#)

TEKNISKE EGENSKABER

Område	Standard	Beskrivelse
Materiale		S220 GD
Trækstyrke	EN 1046	420 MPa
Korrosionsklasse	ISO 12944-2	ZM310
Tykkelsestolerance		±0,1 mm
Diagonal tolerance		±1 mm
Størrelsestolerance		±2 mm

SORTIMENT (LØSE ENHEDER)

Type	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. ks.	DB nr.	Leveringstid
REDAir LINK PROFILE ES	100 x 192	12	1870295	24timer
REDAir LINK PROFILE EL	192 x 192	12	1870291	24timer

Note: Pladedybder som profilet passer til.

EMBALLERING

REDAir LINK Forlængerbeslag leveres pakket i kasse med tilhørende montageskuer, dog ekskl. skuer til montage i bagvæg.

KVALITETSSIKRING

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

