

ROCKWOOL TWINLINE

TUOTE

ROCKWOOL Twinline höyrynsulkuteippi on joustava yksipuolinen PE-teippi akryyliimalla.

Teipillä on erittäin hyvä ikääntymisenkesto ja siinä on asennusta helpottava halkaistu suojapaperi. Suojapaperi on helposti irrotettavissa.

KÄYTTÖKOHTEET

Teippiä käytetään WPI PLUS tuulensuojalevyjen tai höyrynsulun saumojen tiivistämiseen.

Voidaan käyttää sekä sisä-, että ulkotiloissa. Hyvä tarttuvuus kaikenlaisiin kalvoihin, vaneriin, OSB:n lastulevyyn, höylättyyn puuhun ja sileisiin metallipintoihin.

Liuotinaineeton.

Alin asennuslämpötila -5 ° C.

Teippin suojapaperi on helppo irroittaa.

Liuotinaineeton.

Alin asennuslämpötila -5 ° C

ROCKWOOL Fullline kuuluu osana ROCKWOOL tiivistysjärjestelmään ja sitä tulee käyttää yhdessä muiden järjestelmän tuotteiden kanssa.



TEKNISET TIEDOT

Specifikaatio	Yksikkö	Arvo	Standardi
Liima	Modifioitu akryylliliima, lisäaineeton		
Tausta		Erityis-PE-muovi. Vahvistettu ja erittäin joustava	
Suojapaperi		Silikonikäsitelty paperi	
Pituus	m	25 m	
Leveys	mm	60 mm (tolerans +0,005 m)	
Paksuus	mm	0,27 mm ±0,05 mm	DIN EN 1942
Lämpötilankesto	°C	-40 till +70 °C	
Asennuslämpötila	°C	Alin -5 °C	DIN EN 1928
Käyttökohteet		Sisä- ja ulkotilat	
Varastointi		+15 °C - +30 °C, säältä suojattuna, maksimi suhteellinen ilmankosteus 65 %	
UV-kestävyys		6 kuukautta	
Vetolujuus	N/cm	>15	DIN EN 14410
Tarttuvuus teräkseen	N/cm	>15	DIN EN 1939: 11/1996
Joustavuus	%	> 160	DIN EN 14410
Sopivia alustoja		PE, PA, PU, PP, aluminifolio, voimapaperi, metalli, muovi, puupohjaiset materiaalit (OSB, lastulevy jne) höylätty kertopuu ja vaneri. pinna tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton.	

Tuotteet, irtopakkaus

Mitat (mm)	rll/ltk	m/rll	EAN-koodi	Rahtiluokka	Minimitilaus/rullaa
60 x 25000 x 0,27	10	25	4003446932702	P	1

Kaikki hinnat alv 0%.

Veloitettavat rahdit määräytyvät toimitettavan määrän ja alueen mukaan. Katso toimitusajat, toimitusveloitukset sekä rahtiluokat Rahtihinnastosta.