

ROXULL VINDSULL

PRODUKT

Tillverkad av obrännbar fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.




ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Finfördelad stenull för manuell (krattning) eller maskinell utläggning med ROXULL Vindsullsspruta från ROCKWOOL för plana vindsbjälklag.



TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 42 \text{ mW/mK}$
Densitet	Löst utlagd $\geq 42 \text{ kg/m}^3$
Brand	Obrännbart material
Sättningspåslag	Normalt sättningspåslag är 5 %.
Trampfasthet	Produkten tål inte gångtrafik
Typgodkännandebevis	 1308/95

Enheter på pall

Art. nr.	Kg/Säck	Säck/Pall
88199	20	24



Innehåll		
Kg/Säck	Säck/Pall	
20	24	
Materialåtgång, en säck räcker till:		
Vid tjocklek (mm)	Vid krattning: (m ²)	Med ROXULI Vindsullsspruta: (m2)
200	2,2	2,8
250	1,8	2,3
300	1,5	2,0
350	1,3	1,7
400	1,1	1,4
450	1,0	1,3
500	0,9	1,2
Pallstorlek: 1200 x 1600 x 1250 mm		

*Beräknad materialåtgång är ett riktvärde och kan variera beroende på utläggningssätt, underlag etc.