

ROCKORBIT SYSTEMSKIVA

PRODUKT

RockOrbit Systemskiva är en robust, halvstyv och tryckstabil skiva framställd av fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Produkten har ett ytskikt av vit eller svart glasfiberväv alternativt beklädd med aluminiumfolie på ena sidan.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

RockOrbit Systemskiva är speciellt lämplig för synlig värme- och ljudisolering i garage, parkeringshus, källartak, teknikrum samt industribyggnader.

Då RockOrbit är en industriprodukt kan det förekomma ojämnheter och färgskiftning/missfärgning på glasfiberväven.

TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmeledning	$\lambda_D = 34 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	A1	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Densitet	Ca 60 kg/m^3	
Vattenabsorption	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$	
Ångdiffusion	Glasfiberväv: MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Beskrivningskod	Alu: MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS Glasfiberväv: MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1	
Produktcertifikat	Certifikat	

Enheter på pall

Note	Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Pall	m ² /Pall
vit	1200 x 1000 x 50	158642	48	57,6
vit	1200 x 1000 x 95	162179	24	28,8
vit	1200 x 1000 x 145	162187	16	19,2
vit	1200 x 1000 x 195	162198	12	14,4
svart	1200 x 1000 x 95	97093	24	28,8
svart	1200 x 1000 x 145	97094	16	19,2
alu	1200 x 1000 x 95	99101	24	28,8
alu	1200 x 1000 x 145	101657	16	19,2