

# RANIMOBAR ÅNGSPÄRR

## PRODUKT

RaniMoBar Ångspärr är en traditionell, diffusionstät ångspärr med hög rivhållfasthet, som förhindrar att varm och fuktig luft från bostaden tränger ut i konstruktionen genom diffusion eller direkt luftströmning.



Produkt 120774 levereras ovikt.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används som luft- och ångspärr i golv, väggar och tak.

Vid användning i rum som omfattar simhallar, fuktig industri, bad och omklädningsrum i idrottsanläggningar, industrier etc. ska i varje enskilt fall en bedömning göras om en fuktberäkning behöver utföras.

Bör inte användas i hus som bara värms upp ibland, som sommarstugor, uthus och liknande samt vid takkassetter och takkonstruktioner.

## TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning
Draghållfasthet	≥ 20 MPa
Rivhållfasthet	≥ 60 N
Diffusionsmotstånd	≥ 3000 * 10 <sup>3</sup> s/m
Diffusionsmotståndskurva Z-värde (s/m)	

## Godkännande och dokumentation

RaniMoBar Ångspärr uppfyller kraven enligt EN 13984

## Lösa enheter

Dimensioner (mm)	Art. nr.	m <sup>2</sup> /Paket
50000 x 2700 x 0,2	120774	135