

# STÅLREGELSKIVA 37

## PRODUKT

Ståregelnskiva är en regelskiva för ståregelstomme. Skivans mått är anpassade för ståreglarna för perfekt passform. Skivan är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ståregelnskiva används för isolering av ytterväggar, mellanväggar, lägenhetsskiljande väggar med ståregelstomme. Ståregelnskivan har stenullens alla fördelar. Skivan är ljuddämpande vilket kan vara av stor vikt i mellanväggar och lägenhetsskiljande väggar. Materialet är obrännbart och klarar temperaturer upp över 1000 grader.

## TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	A1	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Tjocklekstolerans	T2	EN 823
Densitet	Ca $30 \text{ kg/m}^3$	
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Beskrivningskod	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1	
Produktcertifikat	<b>Certifikat</b>	

## Enheter på pall

Note	Dimensioner (mm)	Art. nr.	Skivor/ Paket	Paket/ Pall	m <sup>2</sup> /Paket	m <sup>2</sup> /Pall
	1200 x 605 x 35	88105	12	20	8,71	174,24
	1200 x 605 x 45	88093	12	16	8,71	139,39
	1200 x 605 x 70	88094	8	16	5,81	92,93
	1200 x 605 x 95	254648	6	24	4,36	104,54
	1200 x 605 x 120	254654	5	24	3,63	87,12
	1200 x 605 x 145	254665	5	20	3,63	72,6
	1200 x 605 x 170	254696	4	20	2,9	58,08
	1200 x 605 x 195	254706	3	24	2,18	52,27
	1200 x 605 x 220	254732	3	24	2,18	52,27
	1200 x 455 x 35	88104	12	25	6,55	163,8
	1200 x 455 x 45	88097	12	20	6,55	131,04
	1200 x 455 x 70	88098	8	20	4,37	87,36
	1200 x 455 x 95	254642	6	30	3,27	98,28
	1200 x 455 x 120	254649	5	30	2,73	81,9
	1200 x 455 x 145	258555	4	30	2,18	65,52
	1200 x 455 x 170	254689	4	25	2,18	54,6
	1200 x 455 x 195	254699	3	30	1,63	49,14

## Produktmärkning



ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning".



ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produkttegenskaper enligt SS-EN 13162.

## Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.