

TECLIT ALUTEJP

PRODUKT

TECLIT Alutejp tätar skarvarna mellan distansskål och rörisoleringen på ett snyggt och diskret sätt då den är tillverkad med samma ytskikt (aluminiumfolie) som på vårt TECLIT sortiment samt Rörskaål 800 och Universalrörskaål. Tejpen ger en diffusionstät och estetisk tilltalande installationen.

Arbetstemperatur -20°C till 25°C



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

TECLIT Alutejp tätar skarvarna mellan distansskål och rörisoleringen på ett snyggt och diskret sätt då den är tillverkad med samma ytskikt (aluminiumfolie) som på vårt TECLIT sortiment samt Rörskaål 800 och Universalrörskaål. Den fungerar även till vår Lamellmatta.

Antal rullar per kartong 16 st (75 mm) 12 st (100 mm)

TEKNISKA EGENSKAPER

Egenskap	Värde	Godkännanden
Arbetstemperatur	-20 till +25°C	
Temperaturbeständighet permanent	-40 till +130°C	
Tjocklek	0,13 ± 0,03 mm	DIN EN 1942
Limstyrka	≥ 6 N/cm	DIN EN 1939
Diffusion ekvivalent och luftskiktets tjocklek	sd >1.500 m	DIN EN ISO 12572

Lösa enheter

Typ	Dimensioner (mm)	Art. nr.
TECLIT ALU tape	50000 x 75	271086
TECLIT ALU tape	50000 x 100	271089
TECLIT ALU tape	50000 x 75	233289
TECLIT ALU tape	50000 x 100	233296