

# TECLIT HANGER

## PRODUKT

TECLIT Hanger er en brandsikker isoleret bæring, der kan anvendes til både varme og kolde rør, og som er designet specifikt til at minimere energitab i form af varme- og kuldetab gennem rørbæring.

Bæringen består af 2 dele: en stenuldskerne og en bøjle. Kernen er lavet af formfast, ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld, belagt med en armeret aluminiumsfolie. Bøjlen kommer i to varianter alt efter størrelsen.



De fleste kommer med en kviklås, men for bæring med en diameter  $\geq 180$  mm erstattes kviklås-funktionen med en skrue.

## ANVENDELSE

TECLIT Hanger kan anvendes til både varme og kolde rør i alle boliger og bygninger. Sortimentet er designet til de mest anvendte rørdimensioner og isoleringstykkelser og kan med fordel anvendes i kombination med vores Rørskål 800 eller Universalrørskål. Det betyder, at du nu kan anvende stenuld i hele installationen og derved sikre en energieffektiv og holdbar løsning.

Den formfaste isoleringskerne giver et godt greb om rørende, uanset type, og kan derfor let anvendes på både horisontale og vertikale installationer. Stenuldskernen er afsluttet med en selvklæbende armeret alufolie med et overlap, der gør det både hurtigt og let at sikre tætsluttende samlinger. Bøjlen fastgøres nemt omkring isoleringen ved hjælp af en kviklås og/eller skruer. Ophængningen er tilpasset M8/M10 gevind.

TECLIT Hanger leveres som et samlet sæt med bøjle og stenuldskerne.

Kombiner TECLIT Hanger med TECLIT Alutape, en stærk og selvklæbende aluminiumstape, der anvendes til at forsegle samlingen mellem rørbæringen og rørisoleringen, og giver en flot og ensartet finish.

## TEKNISKE EGENSKABER

Emne	Værdi	Standard
Max. Anvendelsestemperatur	0-250 °C Max.: Uldside 250°C, Alubelagt side 80°C	
Smeltepunkt	>1.000 C	
Specifik varmekapacitet	0,84 Kj/(kgK)	
Max. servicetemperatur	250°C	EN14706
Vanddampdiffusionsmodstand	>10.000	EN13469
Vanddampdiffusionækvivalente luftlagstykkelse	>1.500 m	
Vandabsorption	Kort tid < 1 kg/m <sup>2</sup>	EN13472

## SORTIMENT (LØSE ENHEDER)

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Dimensioner (mm)	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
TECLIT Hangers	15	20	55	60	494400002	2007764	3 dage
TECLIT Hangers		40	95	60	494400004	2007766	3 dage
TECLIT Hangers	18	20	58	60	494400052	2007768	3 dage
TECLIT Hangers		40	98	60	494400054	2007769	3 dage
TECLIT Hangers	22	20	62	60	494400102	2007773	3 dage
TECLIT Hangers		40	102	60	494400104	2007774	3 dage
TECLIT Hangers	28	20	68	60	494400152	2007776	3 dage
TECLIT Hangers		30	88	60	494400153	2007778	3 dage
TECLIT Hangers		40	108	60	494400154	2007780	3 dage
TECLIT Hangers	35	20	75	60	494400202	2007781	3 dage
TECLIT Hangers		30	95	60	494400203	2007786	3 dage
TECLIT Hangers		40	115	60	494400204	2007790	3 dage
TECLIT Hangers	42	20	82	60	494400252	2007794	3 dage
TECLIT Hangers		40	122	60	494400254	2007796	3 dage
TECLIT Hangers		50	142	60	494400255	2007799	3 dage
TECLIT Hangers	48	20	88	60	494400302	2007800	3 dage
TECLIT Hangers		50	148	60	494400305	2007803	3 dage
TECLIT Hangers	54	20	94	60	494400352	2007807	3 dage
TECLIT Hangers		30	114	60	494400353	2007810	3 dage
TECLIT Hangers		50	154	60	494400355	2007811	3 dage
TECLIT Hangers		60	174	60	494400356	2007812	3 dage
TECLIT Hangers	60	30	120	60	494400403	2007814	3 dage
TECLIT Hangers		60	180	60	494400406	2007816	3 dage
TECLIT Hangers	70	30	130	60	494400453	2007818	3 dage
TECLIT Hangers	76	30	136	60	494400503	2007820	3 dage
TECLIT Hangers		60	196	60	494400506	2007824	3 dage
TECLIT Hangers	89	60	209	60	494400556	2007826	3 dage
TECLIT Hangers	114	60	234	60	494400606	2007829	3 dage

## KVALITETSSIKRING

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

