

TOPROCK LAMELL

PRODUKT

ROCKWOOL TOPROCK Lamell är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull. Produkten levereras sampaketerad med TOPROCK Takboard, se vidare TOPROCK System respektive TOPROCK CTF System.

ANVÄNDNING SOMRÄDE

Används för utvändig isolering av låglutande tak i kombination med TOPROCK Takboard som placeras ovanpå lamellerna.

Läs mer om [TOPROCK SYSTEM](#)

TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 39 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	A2-s1,d0	EN 13501-1
Vattenabsorption	Kort tid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 10456
Ångdiffusion	MU1 (samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Tryckhållfasthet	CS(10) 25 kPa	
Trampfasthet	Produkten ska inte beträdas innan takboarden monterats.	
Dimensionsstabilitet DS(70,90)	Längd och bredd max $\pm 1 \%$, tjocklek max -1%	EN 1604
Produktcertifikat	Certifikat	