

# TOPROCK TERRACE SYSTEM

## PRODUKT

ROCKWOOL TOPROCK Terrace System är en takfallslösning bestående av TOPROCK Terrace Lamell och 30mm TOPROCK Terrace Takboard.

Produkterna är framställda av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull och levererassampaketerade på miljöpall emballerad i återvinningsbar plastfolie.

Lamellerna är tillskurda för att direkt skapa fall på taket. 1:40≈ 1,43°.



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används för utvändig isolering av låglutande tak som behöver beträdas med persontrafik. På underlag av profilerad stålplåt läggs först en underlagsskiva. I första hand rekommenderas ROCKWOOL Stålunderlag Energy.

TOPROCK Terrace System ska infästas mekaniskt.

TOPROCK Terrace Lamell kilar 1234 innehåller 12st av vardera kil per pall dvs 4x12.

Offereras på begäran.

## TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning							Standard
Värmemotstånd R-värde	mm	Lamell kil 1	Lamell kil 2	Lamell kil 3	Lamell kil 4	UL	Takboard	EN 12667
	m <sup>2</sup> K/W	4,37	4,90	5,43	5,96	2,13	0,70	
Brandklass	Euroklass A2-S1,d0							EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, WS ≤ 1 kg/m <sup>2</sup>							EN 1609
Ånggenomsläpplighet	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)							EN 10456
Dimensionsstabilitet	Längd och bredd max ±1 %, tjocklek max -1 %							EN 1604
Produktcertifikat	Certifikat							

## Enheter på pall

Beskrivning	Systemtjocklek	Art. nr.	St/Pall	m <sup>2</sup> /Pall
TOPROCK TERRACE LAMELL KIL 1	190/215	254445	48	9,6
TOPROCK TERRACE LAMELL KIL 2	215/240	254470	48	9,6
TOPROCK TERRACE LAMELL KIL 3	240/265	254475	48	9,6
TOPROCK TERRACE LAMELL KIL 4	265/290	254478	48	9,6
TOPROCK TERRACE LAMELL KIL 1234	190/290	254519	48	9,6
TOPROCK TERRACE UL	100	254543	24	4,8