

TOPROCK TAKBOARD

PRODUKT

ROCKWOOL TOPROCK Takboard är en 30 mm mycket styv och hård skiva tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull. Produkten levereras sampaketerad med TOPROCK Lamell, se vidare TOPROCK System respektive TOPROCK CTF System.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används som översta skikt i TOPROCK System respektive TORPOCK CTF System.

Läs mer om [TOPROCK SYSTEM](#)

TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 38 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	A2-S1,d0	EN 13501-1
Vattenabsorption	Kort tid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Tryckhållfasthet	CS(10) 80 kPa	EN 826
Punktlast	PL(5) 700 N	EN 12430
Trampfasthet	Produkten tål lätt gångtrafik i samband med utläggning och inspektion.	
Dimensionsstabilitet DS(70,90)	Längd och bredd max $\pm 1 \%$, tjocklek max -1%	EN 1604
Produktcertifikat	Certifikat	