

TAKKIL

PRODUKT

ROCKWOOL Takkil är en mycket styv och hård skiva tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Produkten används för uppbyggnad av fall intill anslutningar, väggkrön och dylikt samt rännदार. Kan klistras med varmasfalt. Takkil 5-60 6,28° Takkil 5-80 8,53° Takkil 5-120 6,56°



Montering

Förankras mot vindsug med mekanisk förankring, varm- eller kalkklistring.

TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 38 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	A1	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Punktlast	PL(5) 500 N	EN 12430
Tjocklekstolerans	T4	EN 823
Tryckhållfasthet	Tryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) 30 kPa	EN 826
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Trampfasthet	Produkten bildar ett stabilt underlag för både takpappbeläggning och takfoliebeläggning. Konstruktionen tål normalt beträdande i samband med utläggning och inspektion.	
Beskrivningskod	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-PL(5)500-WS-MU1	
Produktcertifikat	Certifikat	


Enheter på pall

Dimensioner (mm)	Art. nr.	Lpm/ pall	m ² /Pall
1200 x 1000 x 5-120	82024	43,2	43,2


Lösa enheter

Dimensioner (mm)	Art. nr.	Lpm/ paket	m ² /Paket
1000 x 500 x 5-60	82023	6	3
1000 x 500 x 5-80	82022	6	3

500 x 1000



1000 x 1200



Produktmärkning



ROCKWOOL takisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning"



ROCKWOOL takisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produkttegenskaper enligt SS-EN 13162.

Förpackningsinformation

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på miljöpall. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plasthuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.