

# UNIVERSALRÖRSKÅL MED TEJP

## PRODUKT

ROCKWOOL Universalrörskål med tejp är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Universalrörskål med tejp är en böjbar och flexibel rörskål som innebär ett enkelt och snabbt montage. Rörskålen är klädd med armerad aluminiumfolie.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Produkten används till både varma och kalla rör och passar de flesta installationer, speciellt mindre rördimensioner och vid installation med många böjor och hinder. Spirallindas med förzinkad ståltråd.

Högsta användningstemperatur: Rörtemperatur max. 150°C Aluminiumfolie beklädnad 80°C (förstärkt aluminiumfolie).



## TEKNISKA EGENSKAPER

Egenskap	Värde	Standarder
Värmekonduktivitet λ-värde	t <sub>m</sub> °C	10      50      100      150
	mW/mxK	38      44      56      71
λ-värde beräkning	$\lambda(T_m) = 3,668 \cdot 10^{-2} + 1,22 \cdot 10^{-4} \cdot T_m + 6,971 \cdot 10^{-7} \cdot T_m^2$	
Max service temperatur	Ullsidan: 250 °C Alu-folie 80 °C	
Tjocklekstolerans	T8 (50Pa)	
Brand	A2 <sub>L</sub> -s1,d0	TG 0509/02
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Specifik värme	0,8 kJ/kg x K.	
Designation code	MW-EN14303-T8	
Produktcertifikat	<b>Certifikat</b>	

## Enheter på pall

Rördiameter mm	Isolertjocklek mm	Art. nr.	Lpm/ pall	Lpm/Kartong
15	20	238521	414	46
15	30	79286	225	25
15	40	86790	144	16
15	50	129941	81	9
18	20	79255	378	42
18	30	238524	216	24
18	40	79290	144	16
22	20	79287	324	36
22	30	79288	180	20
22	40	79289	117	13

# UNIVERSALRÖRSKÅL MED TEJP

Rördiameter mm	Isolertjocklek mm	Art. nr.	Lpm/ pall	Lpm/Kartong
22	50	129957	81	9
22	60	129966	54	6
28	20	79257	270	30
28	30	92509	144	16
28	40	79259	108	12
28	50	79260	81	9
28	60	129070	54	6
35	20	79261	225	25
35	30	92516	144	16
35	40	79263	81	9
35	50	79264	63	7
35	60	86789	45	5
42	20	79265	180	20
42	30	238526	126	14
42	40	79267	81	9
42	50	79268	54	6
42	60	238532	45	5
48	20	79270	144	16
48	30	92510	108	12
48	40	79272	81	9
48	50	79273	54	6
48	60	79274	36	4
54	20	92517	144	16
54	30	79276	81	9
54	40	238529	72	8
54	50	79278	45	5
54	60	79279	36	4
60	20	92515	126	14
60	30	79281	81	9
60	40	79282	54	6
60	50	79283	45	5
60	60	79284	36	4
64	50	79304	36	4
64	60	86795	36	4
70	30	92513	72	8
70	40	79294	45	5
70	50	86792	36	4
70	60	129975	36	4
76	30	79295	63	7
76	40	79296	45	5
76	50	79297	36	4
76	60	238537	36	4

# UNIVERSALRÖRSKÅL MED TEJP

Rördiameter mm	Isolertjocklek mm	Art. nr.	Lpm/ pall	Lpm/Kartong
89	30	79305	54	5
89	40	79306	36	4
89	50	238533	27	3
89	60	131126	18	2
114	30	79309	36	4
114	40	238535	27	3