

# VÄSTKUSTSKIVA M FLIS

## PRODUKT

Västkostskiva är en isoleringsskiva som är perfekt för såväl befintliga som nya ventilerade ytterväggar. Västkostskivan är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Skivans ena sida är försedd med en flis. Skivans densitet gör att inget vindskydd behövs.



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används som heltäckande isolering i det yttersta skiktet på yttervägg med regelstomme eller vid tilläggsisolering. Monteras med hjälp av distanshylsor och plastbrickor.


## TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmeledning	$\lambda_D = 33 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	A1	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Tjocklekstolerans	T4	EN 823
Densitet	Ca $70 \text{ kg/m}^3$	
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Beskrivningskod	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-WS-MU1	
Produktcertifikat	<b>Certifikat</b>	

## Enheter på pall

Note	Dimensioner (mm)	Art. nr.	Skivor/ Paket	m <sup>2</sup> /Pall
Lambda 35 och utan flis	2700 x 1200 x 30	87805	40	129,6
Lambda 33	2700 x 1200 x 50	260255	24	77,76
Lambda 33	2700 x 1200 x 80	260297	15	48,6

## Produktmärkning

-  ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning".
-  ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produkttegenskaper enligt SS-EN 13162.

## Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.