

VINTERMÅTTE 

PRODUKT

ROCKWOOL VINTERMÅTTE har en praktisk ru overflade, så måtten ikke glider. ROCKWOOL VINTERMÅTTE er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL. På begge produktflader belagt med plastfolie syet til uldbanen med uldgarn. Dette indlæg er indsvæjset i en kraftig plastfolie. Vintermåtter har samme varmeisolering som ROCKWOOL FLEXIBATTS.



ANVENDELSE

ROCKWOOL VINTERMÅTTE anvendes til beskyttelse af nystøbt beton, konstruktioner under opførelse, byggematerialer og lignende.

Anvendelsesområde: -40 til +75°C.

SORTIMENT (ENHEDER PÅ PALLE)

Type	Dimensioner (mm)	Antal ruller pr. palle	Mængde m ²	DB nr.	Leveringstid
VINTERMÅTTE	3000 x 1000 x 50	42	126,00	1263742	24timer

EMBALLERING

ROCKWOOL VINTERMÅTTE leveres som ruller på folieomviklet palle. Hver palle har 21 ruller med 2 måtter i hver.

KVALITETSSIKRING

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.