

# CONLIT BRANDSIKRING

Nettoprisliste april 2018



# PRODUKTOVERSIGT

CONLIT 150 P (ubeklædt)  
CONLIT Klæber  
CONLIT 150 Hvid vlies  
CONLIT Betonklæber  
CONLIT 120 m. hvid vlies

CONLIT Rørskål  
CONLIT Brandfugemasse SMP  
CONLIT 150 Alu  
Mærkater og registreringsblok til brandlukninger  
CONLIT Fire Mat

CONLIT FIRE BOARD  
CONLIT BLACK TAPE ALU  
ROCKWOOL kniv 315  
ROCKWOOL Retur System sæk

---

## Ændringer pr. 30.03.2020


Der er kommet en prisstigning på vores produkter i kategorien "CONLIT". Alle produkterne i denne prislister er derfor steget med 3,25-4%. Prisjusteringer ud over dette kan forekomme på enkelte produkter og dimensioner.

CONLIT Fire Mat sortimentet er udvidet med EI120, så både Fire Mat og Fire Board sortimentet dækker EI30/E60, EI60, EI90 og EI120. Både Fire Mat og Fire Board kommer med sort belægning.

# PRODUKTINFORMATION



ROCKWOOL produkter er CE-mærkede. CE-mærket viser, at produktet er fremstillet efter europæiske produktstandarder.

 EU Brandklasse	Egenskaber	Eksempler
A1	Ubrændbar	Mineraluld
A2	Begrænset brændbar. Ingen overtænding	Mineraluld, gipsplade
B	Minimum bidrag til brand. Ingen overtænding	Brandhæmmet spånplade
C	Lille bidrag til brand. Ingen overtænding	Tapet på gips
D	Medium bidrag til brand. Overtænding	Ubehandlet træ
E	Stort bidrag til brand. Overtænding	Brandhæmmet skumplast
F	Egenskaber ikke bestemt	

## LEVERINGSSERVICE

### KUNDESERVICE

Kundeservice, direkte:  
Telefon 46 56 52 11

[kundeservice@rockwool.dk](mailto:kundeservice@rockwool.dk)

### ÅBNINGSTIDER

Mandag - torsdag 7.00 - 16.00

Fredag 7.00 - 15.30

## FORKLARING OM LEVERINGSTIDER



### 24 timers leveringservice

Produkter i standardprislisten med dette ikon kan leveres efterfølgende arbejdsdag, hvis ordren er modtaget inden kl. 12.00.



### 3 dages leveringservice

Produkter i standardprislisten med dette ikon leveres indenfor 3 arbejdsdage, hvis ordren er modtaget inden kl. 12.00.



### 7 dages leveringservice

Produkter i standardprislisten med dette ikon leveres indenfor 7 arbejdsdage, hvis ordren er modtaget inden kl. 12.00.

## ANDEN NYTTIG VIDEN

### TEKNISK SERVICE

Spørgsmål vedrørende produktanvendelse og tekniske forhold i øvrigt kan rettes til vor Tekniske Service. Tlf.: 46 56 16 16.

### E-HANDEL

Via E-handel kan du, døgnet rundt, foretage varebestilling. Her kan du endvidere dagen før levering efter klokken 15.00, få oplyst planlagt leveringstidspunkt for dine ordrer.

Kontakt kundeservice hvis du ønsker et password.

### GENANVENDELSESORDNING

Overskydende isolering inkl. afskær af ROCKWOOL Stenuld kan returneres i henhold til retningslinjerne i ROCKWOOL Genanvendelsesordning.

Produkter med belægning af alufolie, trådvæv og bitumen tages ikke retur. Læs mere på [www.rockwool.dk](http://www.rockwool.dk)

# CONLIT BRANDBESKYTTELSE STÅL R 30 - R 120

## CONLIT 150 P (UDEN VÆV)

CONLIT 150 P er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL Stenuld. Det er et særdeles formfast og stift produkt med overordentlige gode brandbeskyttende egenskaber.

### Anvendelse

CONLIT 150 P anvendes til brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner fra R 30 til R 120. Anvendes sammen med CONLIT KLÆBER eller svejsestritter.

Anvendelsestemperatur: Under almindelig drift tåler produktet på uldsiden max. 250°C, på evt. belægning max. 80°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.

Brandklasse: Euroklasse A1 i henhold til EN 13501-1.

### Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)	Palle stk.	Mængde m <sup>2</sup>	DB nr.	Leveringstid
CONLIT 150 P	1000 x 1200 x 20	60	72,00	1651813	🕒 24 timer
CONLIT 150 P	1000 x 1200 x 25	48	57,60	1651814	🕒 24 timer
CONLIT 150 P	1000 x 1200 x 30	40	48,00	1651815	🕒 24 timer
CONLIT 150 P	1000 x 1200 x 40	30	36,00	1651816	🕒 24 timer
CONLIT 150 P	1000 x 1200 x 50	24	28,80	1651819	🕒 24 timer



### Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Pakke stk.	Mængde m <sup>2</sup>	DB nr.	Leveringstid
CONLIT 150 P	1000 x 600 x 20	8	4,80	5640360	🕒 24 timer
CONLIT 150 P	1000 x 600 x 25	6	3,60	5640361	🕒 24 timer
CONLIT 150 P	1000 x 600 x 30	4	2,40	8519407	🕒 24 timer
CONLIT 150 P	1000 x 600 x 40	4	2,40	8519415	🕒 24 timer
CONLIT 150 P	1000 x 600 x 50	3	1,80	1826076	🕒 24 timer

## CONLIT KLÆBER

CONLIT KLÆBER er en uorganisk klæbemasse specielt beregnet til klæbning af pladestød og -hjørner på CONLIT plader og CONLIT Rørskåle.

### Anvendelse

CONLIT KLÆBER leveres i spande, klar til brug.

Ca. 0,6-0,8 kg/m<sup>2</sup> for plane overflader uden/med samlinger. Ca. 1 kg/m<sup>2</sup> ved klæbning af mindre stålprofiler. Vedhæftning forbedres, hvis man sprayer med vandforstøver inden CONLIT klæber. Der findes 2 versioner af produktet: Type "Normal": Anvendelsestemperatur ned til +5°C Type "-7°C":

Anvendelsestemperatur ned til -7°C

Benyttes typisk til klæbning af stød og hjørnesamlinger på CONLIT Plader og CONLIT Rørskåle.

### Sortiment (løse enheder)

Type	Note	Antal enheder stk.	Vægt (kg.)	DB nr.	Leveringstid
CONLIT KLÆBER - Normal	Spand m/ 20 kg	1	20	3714094	🕒 24 timer
CONLIT KLÆBER - "-7°C"	Spand m/ 20 kg	1	20	5652557	🕒 3 dage
CONLIT KLÆBER - Normal	Kasse m/ 12 patroner	1	6	1447637	🕒 24 timer



# BETON HULDÆK R 120

## CONLIT 150 HVID VLIES

CONLIT 150 HVID VLIES er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL Stenuld. Det er et særdeles formfast og stift produkt med overordentlige gode brandbeskyttende egenskaber. På den ene side er produktet beklædt med et tyndt, uvævet glasfiberklæde (glasvlies).



### Anvendelse

CONLIT 150 HVID VLIES anvendes bl.a. som brandbeskyttelse på undersiden af betonhuldækelementer, der skal klassificeres R 120. CONLIT 150 HVID VLIES monteres på dækkets underside med CONLIT BETONKLÆBER eller fjedersøm med skive.

Anvendelsestemperatur: Under almindelig drift tåler produktet på uldsiden max. 250°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C. På evt. belægning max. 80°C.

Brandklasse: Euroklasse A1 i henhold til EN 13501-1.

### Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. palle	Mængde m <sup>2</sup>	DB nr.	Leveringstid
CONLIT 150 HVID VLIES	1000 x 1200 x 20	60	72,00	1651843	🕒 3 dage
CONLIT 150 HVID VLIES	1000 x 1200 x 25	48	57,60	1651846	🕒 3 dage
CONLIT 150 HVID VLIES	1000 x 1200 x 30	40	48,00	1651848	🕒 3 dage
CONLIT 150 HVID VLIES	1000 x 1200 x 40	30	36,00	1651849	🕒 3 dage
CONLIT 150 HVID VLIES	1000 x 1200 x 50	24	28,80	1651850	🕒 3 dage

### Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Pakke stk.	Mængde m <sup>2</sup>	DB nr.	Leveringstid
CONLIT 150 HVID VLIES	1000 x 600 x 20	6	3,60	1869813	🕒 3 dage
CONLIT 150 HVID VLIES	1000 x 600 x 30	4	2,40	1279329	🕒 3 dage

## CONLIT BETONKLÆBER

CONLIT BETONKLÆBER er bl.a. velegnet til CONLIT plader på betonhuldæk.

### Anvendelse

Til opklæbning af CONLIT plader på betonhuldæk (DBI-testet metode, R120) samt opsætning af gips på CONLIT.

2 kg. tørt pulver pr. m<sup>2</sup>. Tilsæt vand.  
Hæfter også på murværk, letbeton, etc.  
Cementbaseret.



### Sortiment (løse enheder)

Type	Pose stk.	Pose (kg.)	DB nr.	Leveringstid
CONLIT Betonklæber	1	18	1888280	🕒 24 timer

# STÅLPLADETAG REI 60

## CONLIT 120 (MED HVID VLIES)

CONLIT 120 (Med hvid vlies) er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL Stenuld. Det er et særdeles formfast og stift produkt med overordentlige gode brandbeskyttende egenskaber.

### Anvendelse

CONLIT 120 er udviklet til at kunne opgradere et uklassificeret tag af korrugerede stålplader til en REI 60 bygningsdel. Anvendes sammen med CONLIT Klæber, skruer og Ø80mm skiver. Se montageanvisning.

Anvendelsestemperatur: Under almindelig drift tåler produktet på uldsiden max. 250°C, på evt. belægning max. 80°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.

Brandklasse: Euroklasse A1 i henhold til EN 13501-1.

### Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)	Antal enheder stk.	Mængde m <sup>2</sup>	DB nr.	Leveringstid
CONLIT 120 HVID VLIES	2000 x 1200 x 80	15	36,00	5970488	🕒 3 dage



# CONLIT BRANDLUKNINGSSYSTEM

## CONLIT RØRSKÅL / BRANDBØSNING

CONLIT RØRSKÅL er en hård rørskål, som er beklædt med en gitternet forstærket alufolie. Særlig god brandisoleringsevne.

### Anvendelse

Af CONLIT RØRSKÅL tildannes CONLIT BRANDBØSNING, som bruges ved gennemføringer. Benyttes også til brandbeskyttelse af stålrør og -stænger. Se dimensionerings- og monteringsanvisning.

### Særlige kendetegn

Af sikkerhedsgrunde er folien tydeligt mærket med teksten "CONLIT Fire Protection".

De aktuelle isoleringstykkelser er valgt, så CONLIT Bøsningens yderdiameter passer til de almindeligste kerneboringsdiametre.

Udover de her nævnte dimensioner kan en række andre dimensioner leveres, op til Ø 324 mm.

Er omfattet af MK-godkendelse 6.10/1674.

Længde = 1000mm

VVS varenr.: 494372 + løbenr.

Anvendelsestemperatur: Under almindelig drift tåler produktet temperaturer op til 250 °C.

Fibersmeltepunkt er over 1000 °C.

Leveringstid: for dimensioner der ikke er markeret med 24 timer, er leveringstiden 7-14 dage.

Produkter markeret med 24 timers levering er lagerført men i begrænsede mængder. Bestilles der større mængder, må der forventes leveringstider på 7-14 dage. Der tages desuden forbehold for udsolgte varer.

### Sortiment (løse enheder)

Type	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Til boring Ø mm	lbm.	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
CONLIT RØRSKÅL	15	22,5	60	42	024	1604743	🕒 24 timer
CONLIT RØRSKÅL	18	21	60	42	034	1604818	🕒 24 timer
CONLIT RØRSKÅL	22	19	60	42	084	1604744	🕒 24 timer
CONLIT RØRSKÅL	25	17,5	60	42	104	1604741	🕒 24 timer
CONLIT RØRSKÅL	28	26	80	20	115	1604745	🕒 24 timer
CONLIT RØRSKÅL	35	22,5	80	20	135	1604817	🕒 24 timer
CONLIT RØRSKÅL	42	19	80	20	164	1604816	🕒 24 timer
CONLIT RØRSKÅL	42	29	100	14	166	1604740	🕒 24 timer
CONLIT RØRSKÅL	48	26	100	14	205	1604738	🕒 24 timer
CONLIT RØRSKÅL	54	38	130	9	238	1604737	🕒 24 timer
CONLIT RØRSKÅL	60	35	130	9	267	1604734	🕒 24 timer
CONLIT RØRSKÅL	64	33	130	9	287	1604718	🕒 24 timer
CONLIT RØRSKÅL	64	58	180	4	292	1249536	🕒 24 timer
CONLIT RØRSKÅL	76	37	150	5	367	1249537	🕒 24 timer
CONLIT RØRSKÅL	76	52	180	4	370	1249538	🕒 24 timer
CONLIT RØRSKÅL	89	30,5	150	5	436	1604733	🕒 24 timer
CONLIT RØRSKÅL	89	65,5	220	2	443	1249540	
CONLIT RØRSKÅL	102	39	180	4	508	1249541	
CONLIT RØRSKÅL	108	36	180	4	537	1249542	
CONLIT RØRSKÅL	108	71	250	1	544	1249543	
CONLIT RØRSKÅL	114	33	180	4	566	1249544	
CONLIT RØRSKÅL	114	68	250	1	574	1608475	



## CONLIT BRANDFUGEMASSE SMP

ROCKWOOL CONLIT Brandfugemasse SMP er en 1-komponent fugemasse på basis af silantermineret polyol.



### Anvendelse

ROCKWOOL CONLIT Brandfugemasse SMP er en fugemasse, der er specielt udviklet til lukning af "restfuger" ved gennemføringer. Kan anvendes ved brandklassificerede tilslutningsfuger i bygninger, i brandklasser op til EI120. Især velegnet til tætning ved gennemføringer af rør, ventilationskanaler og kabler i brandklassificerede konstruktioner. Kan benyttes både ved stål-, beton-, gips- og trækonstruktioner.

Fugemassen er let at påføre med spartel eller trykluftspistol. Den specielle konsistens gør tiltrykning og glitning enkel. Ved reaktion med fugt hærdner fugemassen til en højelastisk fugemasse med god bevægelsesoptagning.

ROCKWOOL CONLIT brandfugemasse SMP opfylder EN 1366- 4:2006, EN 1363-1:1999 og i tilpassede dele EN 1363-2:1999. Tests vises i SPFR rapporten 030-0304. Testresultater vises i tabellen i afsnittet "montage".

WVS varenr.: 494379129

### Anvendelsestemperatur

+5 °C til +40 °C ved montering

-30 °C til +80 °C konstant påvirkning

### Sortiment (løse enheder)

Type	Antal enheder stk.	WVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
CONLIT Brandfugemasse	12 patroner á 290 ml	494379129	1823440	🕒 24 timer

## CONLIT 150 ALU

CONLIT 150 Alu er en formfast og stiv stenuldsplade, som kan bruges både til brandsikring af bærende stålkonstruktioner og til brandlukninger. Den ene side er belagt med armeret alufolie og den anden side er ubeklædt.



### Anvendelse

Ved lukning af installationshullet tilpasses to lag 50 mm CONLIT 150 Alu monteret alu mod alu. Herved dannes et brandskot, klasse EI60 [BS60]. Brandskottet fastholdes i udsparringen med CONLIT Klæber. Produktet er testet til lukning af installationshuller på op til 0,65 x 1,0 m.

Produktet erstatter det udgåede produkt CONLIT Brandskotplade. Montagen er den samme som man kender fra CONLIT Brandskotplade.

Anvendelsestemperatur: Under almindelig drift tåler produktet på uldsiden max. 250°C.

Fibersmeltepunkt over 1000°C. På evt. belægning max. 80°C.

Brandklasse: Euroklasse A1 i henhold til EN 13501-1.

### Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)	Palle stk.	Mængde m <sup>2</sup>	DB nr.	Leveringstid
CONLIT 150 ALU	1000 x 600 x 50	16	28,80	1888283	🕒 7 dage

### Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Pakke stk.	Mængde m <sup>2</sup>	DB nr.	Leveringstid
CONLIT 150 ALU	1000 x 600 x 50	3	1,80	1888583	🕒 7 dage



## MÆRKATER TIL BRANDLUKNINGER

Mærkater til brandlukninger.

### Anvendelse

Enhver brandlukning, der er udført med MK-godkendelse skal mærkes med godkendt label. En registrering af de udførte brandlukninger kræves i de fleste tilfælde.



VVS varenr.: 494379 + løbenr.

### Sortiment (løse enheder)

Type	Pakke stk.	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Registreringsblok, 50 ark	1	905	1249552	🕒 24 timer
Conlit Mærkat MK6.10/1674	1	900	1985640	🕒 24 timer

# CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER

## CONLIT FIRE MAT

CONLIT FIRE MAT er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld. For brandklasse EI30/E60 er forsiden beklædt med sort armeret alufolie og påsyet 1" galvaniseret trådnet. For EI60/90 er forsiden beklædt med sort polyester vlies og påsyet 1" galvaniseret trådnet. Bagsiden er ubeklædt.



### Anvendelse

CONLIT FIRE MAT anvendes til brandsikring af ventilationskanaler og er testet iht. EN1366-1 med belægning. Produktet lever op til DS428:2011, 4. udgave.

Brandklasse: Euroklasse A1 i henhold til EN 13501-1.

Bemærk at CONLIT Fire Mat EI30 50mm er testet og godkendt til runde kanaler. 60mm er godkendt til firkantede kanaler.

VVS varenr: 4942 + løbenr

### Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)	Antal pk. pr. palle	Mængde m <sup>2</sup>	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
CONLIT FIRE MAT EI30/E60	4500 x 600 x 50	18	48,60	54210	1985587	🕒 24 timer
CONLIT FIRE MAT EI30/E60	3800 x 1000 x 50	9	34,20	68198	1896661	🕒 24 timer
CONLIT FIRE MAT EI30/E60	3200 x 600 x 60	18	34,56	54312	1985588	🕒 24 timer
CONLIT FIRE MAT EI30/E60	3200 x 1000 x 60	9	28,80	68189	1896663	🕒 24 timer
CONLIT FIRE MAT EI60/EI90	2500 x 600 x 80	18	27,00	53316	1985589	🕒 24 timer
CONLIT FIRE MAT EI60/EI90	2200 x 1000 x 80	9	19,80	54316	1985591	🕒 24 timer
CONLIT Fire Mat EI120	2200 x 600 x 100	18	23,76	🕒 24 timer		
CONLIT Fire Mat EI120	2200 x 1000 x 100	994	19,80	🕒 24 timer		

### Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Rulle	Mængde m <sup>2</sup>	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
CONLIT FIRE MAT EI30/E60	4500 x 600 x 50	1	2,70	51210	1985423	🕒 24 timer
CONLIT FIRE MAT EI30/E60	3800 x 1000 x 50	1	3,80	68109	1896658	🕒 24 timer
CONLIT FIRE MAT EI30/E60	3200 x 600 x 60	1	1,92	53312	1985439	🕒 24 timer
CONLIT FIRE MAT EI30/E60	3200 x 1000 x 60	1	3,20	68103	1896659	🕒 24 timer
CONLIT FIRE MAT EI60/EI90	2500 x 600 x 80	1	1,50	52316	1985445	🕒 24 timer
CONLIT FIRE MAT EI60/EI90	2200 x 1000 x 80	1	2,20	51316	1985401	🕒 24 timer
CONLIT Fire Mat EI120	2200 x 600 x 100	1	1,32	🕒 24 timer		
CONLIT Fire Mat EI120	2200 x 1000 x 100	1	2,20	🕒 24 timer		

## CONLIT FIRE BOARD

CONLIT FIRE BOARD er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld. Forsiden er belagt med sort armeret alufolie. Bagsiden er ubeklædt.



### Anvendelse

CONLIT FIRE BOARD anvendes til brandsikring af ventilationskanaler og er testet iht. EN1366-1 med belægning. Med sort alu, VVS varenr: 49439 + løbenummer



Brandklasse: Euroklasse A1 i henhold til EN 13501-1.

### Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)	Pakke stk.	Mængde m <sup>2</sup>	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
CONLIT FIRE BOARD EI30/E60	1000 x 600 x 60	72	43,20	3312	1985663	🕒 24 timer
CONLIT FIRE BOARD EI60	1000 x 600 x 60	80	48,00	4312	1985664	🕒 24 timer
CONLIT FIRE BOARD EI90	1000 x 600 x 80	42	25,20	2316	1985665	🕒 24 timer
CONLIT FIRE BOARD EI120	1000 x 600 x 90	36	21,60	2218	1985666	🕒 24 timer

### Sortiment (løse enheder)

Type	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. pakke	Mængde m <sup>2</sup>	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
CONLIT FIRE BOARD EI30/E60	1000 x 600 x 60	3	1,80	2312	1985662	🕒 24 timer
CONLIT FIRE BOARD EI60	1000 x 600 x 60	2	1,20	2412	1988432	🕒 24 timer

## CONLIT BLACK TAPE ALU

Sort aluminiumstape til CONLIT FIRE BOARD.

VVS varenr: 49439 + løbenummer

### Sortiment (løse enheder)



Type	Dimensioner (mm)	Rulle	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
CONLIT BLACK TAPE ALU 100 1 RL	50000 x 100	1	9101	1990220	🕒 24 timer
CONLIT BLACK TAPE ALU 100 12 RL/CAR	50000 x 100	12	9112	1990221	🕒 24 timer

## ROCKWOOL KNIV 310

Tilskæring af ROCKWOOL Stenuld.

Sortiment (løse enheder)



Type	Dimensioner (mm)	DB nr.	Leveringstid
ROCKWOOL KNIV 310	310	8018954	🕒 24 timer

## ROCKWOOL RETURSYSTEM SÆK

Til returnering af rester og fraskær af ROCKWOOL isolering.

Særlige oplysninger:

Kun rester af ROCKWOOL isolering må returneres i sækkene. Produkter med belægning af alufolie, trådvæv og bitumen tages ikke retur. Kun ren ny uld. Nedrivningsrester samt plastfolie fra ROCKWOOL pakkerne må ikke lægges i sækkene.



Sækken er 1700 mm lang og 1780 mm i omkreds.

Kan indeholde ca. 370 L eller 0,37 m<sup>3</sup>.

Sortiment (løse enheder)

Type	Antal sække pr. rulle	DB nr.	Leveringstid
ROCKWOOL Retursystem sæk	20	1645956	🕒 24 timer

## Specialmål

Ved køb af andre mål end anført i denne prislister skal ordren udgøre minimum 4.000 kg pr. dimension pr. ordre. Der tillægges et omstillingsgebyr på kr. 4.000 pr. dimension pr. ordre

Der skal påregnes 7 dages leveringstid for produkter i specialmål, kontakt din ROCKWOOL konsulent for nærmere information.

Levering af specialmål vil ske på hele paller.

### Serviceomkostninger for teknisk isolering:

Leveringsgebyr (*Prisen gælder ikke Bornholm)	Ordre under 3.700,- DKK	Tillæg 1.150,- DKK pr. leverance
Ø-tillæg (Ikke brofaste øer, ekskl. Bornholm*)	Ordre under 17.000,- DKK	Tillæg 1.400,- DKK pr. leverance
Klokkeslætsgebyr (f.eks. kl. 7 eller kl. 8 levering)	1.000,- DKK men kun muligt ved hele læs.	

\* Bornholm 8.500,- DKK. pr. leverance uafhængigt af ordrens værdi.

Nettopriser ekskl. moms.

### Øvrige serviceomkostninger:

Afbestillingsgebyr (Ved afbestilling efter kl. 12.00, dagen inden aftalt levering)	Tillæg 600,- DKK pr. leverance
Sen ændring af ordre (Ved ændringer efter kl. 12, dagen inden aftalt levering)	Ændring af leveringstidspunkt: 600,- DKK - 1.000,- DKK for 21/26M kranbil og 2.100,- DKK for 30M kranbil.  Generel ændring: 500,- DKK
Forgæves kørsel	Tillæg 45,- DKK pr. m <sup>3</sup> dog minimum 1.100,- DKK
Kurér	Tillæg 150,- DKK

Nettopriser ekskl. moms.

Alle tidligere udsendte prislister annulleres.

# SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

## 1.0 Pris

- 1.1 Prisen for produkterne fastsættes – når intet andet er aftalt – i henhold til ROCKWOOL's til enhver tid gældende prisliste på tidspunktet for levering af de aftalte produkter. Priserne er angivet som nettopriser ekskl. moms.
- 1.2 Ved prisstigninger på mere end 10 % i perioden mellem ordrebekræftelsen og levering kan kunden, inden 8 dage efter udsendelse af nye prislister, annullere ordren for endnu ikke leverede produkter, medmindre ROCKWOOL fastholder den oprindelige pris forud for prisstigningen.

## 2.0 Levering

- 2.1 Leverancer fra ROCKWOOL omfatter kun produkter beskrevet i ROCKWOOL's tilbud eller ordrebekræftelser. Risikoen for produkterne overgår til kunden ved levering. Leveringsdato, -tidspunkt og -sted anføres i ordrebekræftelsen.
- 2.2 Inden for Danmarks grænser (ikke-brofaste øer, Bornholm, Færøerne og Grønland undtaget) sker levering – når intet andet er aftalt – med lukket lastbil (forvogn og anhænger) med medbringer-truck eller crailer. Levering til ikke-brofaste øer, Bornholm, Færøerne og Grønland sker mod et leveringstillæg, som ROCKWOOL fastsætter.
- 2.3 Når intet andet er aftalt, skal levering kunne ske med lastbil med både forvogn og anhænger. Det er således kundens ansvar at sikre, at der er behørig adkomstvej til leveringsstedet for både forvogn og anhænger. Hvis ROCKWOOL's chauffør vurderer, at der ikke er behørig adkomstvej til leveringsstedet, er ROCKWOOL berettiget til for kundens regning og risiko (1) at udskyde levering, indtil behørig adkomstvej er etableret af kunden eller (2) at udskyde levering for at køre til nærmeste mulige plads med mulighed for ompakke forvogn og anhænger, med henblik på levering med forvognen alene eller (3) at udskyde levering og træffe andre foranstaltninger med henblik på senere levering. Kunden skal godtgøre ROCKWOOL's ekstraomkostninger forbundet med (1), (2) og (3). Såfremt kunden ønsker, at der skal ske levering med forvogn alene, eller med et andet mindre transportmiddel, skal dette oplyses senest samtidig med bestilling af produkterne, og ROCKWOOL er i givet fald berettiget til at opkræve et tillæg herfor.
- 2.4 Levering til byggeplads kan ske med åben lastbil. ROCKWOOL's chauffør står for aflæsningen. Levering er sket, når produkterne er aflæsset. Produkterne aflæsses alene på fast terræn (ikke i konstruktioner). Der kan for kundens risiko tilbydes efterfølgende begrænset kørsel af de leverede produkter med medbringer-truck eller crailer (maksimalt 10 meter fra vognkanten), hvis der efter chaufførens opfattelse er fast køreunderlag. Ved levering af mere end syv paller vil aflæsningen ske op til to steder, hvis forholdene tillader det, og hvis dette er bestilt ved ordreafgivelsen. ROCKWOOL's chauffør bistår ikke med andre ydelser ved leveringen. Tagprodukter kan leveres med 21 meter kran, hvis dette bestilles af kunden ved ordreafgivelsen. ROCKWOOL's chauffør bestemmer diskretionært om forholdene tillader, at tagprodukter hejses op i konstruktionen, eller om der skal ske levering på terræn. Eventuel ophejsning sker for kundens ansvar og risiko.
- 2.5 Levering til lager kan ske med åben lastbil. Kunden læsser selv af straks ved ankomst. Levering er sket, når produkterne er aflæsset. Levering sker altid ved vognkanten, på fast køreunderlag så nær det anførte leveringssted som muligt.
- 2.6 Uanset om der leveres til byggeplads eller lager skal kunden stille mandskab til rådighed i forbindelse med aflæsning og modtagelse af produkterne. Sker dette ikke, kan ROCKWOOL's chauffør diskretionært vælge (1) at aflæsse produkterne på kundens regning, hvorefter produkterne er leveret og henstår på aflæsningsstedet for kundens risiko, eller (2) at tage produkterne med tilbage mod, at kunden afholder de omkostninger, der er forbundet med ekstra transport, opbevaring, ekstra af- og pålæsning, ventetid o.l., indtil levering kan ske.

Hvis ROCKWOOL's chauffør vælger at tage produkterne med tilbage, kan ROCKWOOL ikke gøres ansvarlig for kundens eventuelle direkte eller indirekte tab i anledning heraf, herunder er ROCKWOOL ikke ansvarlig for kundens driftstab, tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab.

- 2.7 Efter eventuel forudgående aftale sender ROCKWOOL en SMS dagen før levering med anslået leveringstidspunkt. Det anslåede leveringstidspunkt i SMS'en eller i ordrebekræftelsen er ikke bindende for ROCKWOOL. Uanset oplyst leveringstidspunkt kan ROCKWOOL således ikke gøres ansvarlig for kundens eventuelle direkte eller indirekte tab i tilfælde af levering før eller efter det oplyste tidspunkt, herunder er ROCKWOOL ikke ansvarlig for kundens driftstab, tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab.
- 2.8 Levering af produkter til udlandet (samt Færøerne og Grønland) sker - når intet andet er aftalt - når produkterne er bragt til skibssiden i en dansk havn (ikke Færøerne eller Grønland), (FAS, Incoterms 2010).

### **3.0 Returvarer**

- 3.1 ROCKWOOL tager ikke produkter retur. Der er således ingen generel annullationsret for kunden.

### **4.0 Forsikring**

- 4.1 ROCKWOOL forsikrer alene produkterne frem til, levering er sket, jf. pkt. 2.4, 2.5, 2.6 og 2.8.

### **5.0 Ansvarsbegrænsning**

- 5.1 I det omfang andet ikke følger af ufravigelig dansk lovgivning, er ROCKWOOL ikke ansvarlig for tab, som kan henføres til produktansvar.
- 5.2 Erstatning til kunden kan - uanset årsag - aldrig overstige leverancens fakturaværdi. ROCKWOOL er i øvrigt kun ansvarlig, hvis der er reklameret uden unødigt ophold.
- 5.3 ROCKWOOL er aldrig ansvarlig for driftstab, tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab.

### **6.0 Kvotesystem**

- 6.1 ROCKWOOL er berettiget til at indføre et kvotesystem for tildeling af produkter, hvis ROCKWOOL skønner, at dette er nødvendigt. ROCKWOOL vil bestræbe sig på at tildele de tilgængelige produkter på en gennemsigtig og ikke diskriminerende måde, dog således at ROCKWOOL kan tage hensyn til forskelle mellem kunder og markedssituationen i øvrigt. Udnyttelsen af denne bestemmelse berettiger ikke kunden til at kræve nogen form for erstatning af ROCKWOOL.

### **7.0 Forsinkelse**

- 7.1 Forsinkelse med en leverance under 15 arbejdsdage berettiger ikke kunden til at ophæve købsaftalen.
- 7.2 Forsinkelse med en leverance, uanset årsag og omfang, berettiger ikke kunden til at kræve nogen form for erstatning af ROCKWOOL for direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab, som kunden eller 3. mand måtte lide.

### **8.0 Mangler**

- 8.1 Ved levering med lastbil har kunden pligt til at kvittere for modtagelse af produkterne. Er kunden ikke tilstede ved leveringen, kan der ikke senere reklameres over fejl og mangler, mængdeafvigelser, transportmåden, utilstrækkelig indpakning eller mærkning o.l.
- 8.2 Kunden skal omhyggeligt undersøge produkterne umiddelbart ved leveringen - ved levering med tog eller skib skal undersøgelsen ske umiddelbart ved produkternes fremkomst til kunden. Kunden fortaber retten til at påberåbe sig mangler, som kunne have været konstateret ved leveringen eller ved produkternes fremkomst til kunden.
- 8.3 Reklamation over mangler, der ikke kunne konstateres ved leveringen eller ved produkternes fremkomst til kunden, herunder mængdeafvigelser, skal ske inden 8 dage efter leveringen/fremkomsten.
- 8.4 ROCKWOOL's ansvar for mangler ophører 3 måneder efter leveringen. For så vidt - og kun i det omfang - leverede produkter anvendes i byggeri i Danmark, sker leveringen med Byggeleveranceklausulen, formuleret af Boligministeriets byggestyrelse:

#### Byggeleveranceklausulen:

Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen.

Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor vanskelighed - kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler, i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

- 8.5 Er der reklameret rettidigt, og foreligger der en mangel, kan ROCKWOOL vælge enten: (1) at afhjælpe manglen hurtigst muligt ved hel eller delvis omlevering (inkl. evt. supplerende levering ved mængdeafvigelse), eller (2) at kreditere et beløb, som fastsættes af ROCKWOOL, som ikke kan overstige leverancens fakturaværdi.
- 8.6 En mangelfuld leverance, uanset årsag og omfang, berettiger ikke kunden til at ophæve købsaftalen, kræve nedslag i prisen eller kræve nogen form for erstatning.
- 8.7 ROCKWOOL har ikke noget ansvar for tab påført kunden eller andre som følge af en mangelfuld leverance, herunder tab ved at et byggeri eller en produktion forsinkes eller må omgøres. Herunder kan ROCKWOOL ikke gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab, som kunden eller 3. mand måtte lide.

## 9.0 Produkter og service

- 9.1 Produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer. ROCKWOOL er således, indtil levering har fundet sted, berettiget til at foretage ændringer i produkternes tekniske specifikationer, der ikke væsentligt ændrer varernes tekniske egenskaber.
- 9.2 Fremsendte eller foreviste prøveprodukter skal betragtes som typeprøver. ROCKWOOL forpligter sig ikke til at levere produkter, der er i nøje overensstemmelse med typeprøven.
- 9.3 ROCKWOOL leverer aldrig teknisk rådgivning. Selvom ROCKWOOL bistår kunden med generel teknisk kundeservice, vil ROCKWOOL ikke på nogen måde kunne drages til ansvar herfor. Dette gælder også, selvom ROCKWOOL eller eksterne sælgere begår fejl. Kunden kan således – i denne situation – ikke ophæve købsaftalen, kræve nedslag i prisen eller kræve nogen form for erstatning. Herudover kan ROCKWOOL ikke gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab, som kunden eller 3. mand måtte lide. ROCKWOOL har ikke noget ansvar for tab påført kunden eller andre, herunder tab ved, at et byggeri eller en produktion forsinkes eller må omgøres. ROCKWOOL efterprøver ikke kundens oplysninger ved kundens tilbudsafgivning, hvorfor eventuel bistand fra ROCKWOOL ved beregning af mængder sker i henhold til kundens oplysninger, som kunden bærer ansvaret og risikoen for rigtigheden af. Kunden opfordres til at konsultere en teknisk rådgiver inden tilbudsafgivning.

## 10.0 Force majeure

- 10.1 Alle leverancer sker med forbehold for force majeure, herunder strejke, lockout, driftsforstyrrelser, krig, ind- og udførselsforbud og alle andre omstændigheder i Danmark og i udlandet, som ROCKWOOL ikke har indflydelse på, eller er uden for ROCKWOOL's kontrol.

## 11.0 Tvister

- 11.1 11.1 Uoverensstemmelser skal afgøres efter dansk ret. Der skal dog ses bort fra dansk rets internationale privatretlige regler, i det omfang disse er fravigelige. Byretssager indbringes for Københavns Byret, landsretssager for Østre Landsret som aftalt værneting. Det afgøres efter de til enhver tid gældende regler i retsplejeloven, hvorvidt der er tale om en byretssag eller en landsretssag.
- 11.2 Er byggeleveranceklausulen gældende for leveringen, kan tvisten indbringes for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, som angivet i Byggeleveranceklausulen, jf. pkt. 8.4.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er udarbejdet og gældende med virkning fra januar 2018.

## Bemærk

- Hermed annulleres tidligere tilgængelige "Salgs- og leveringsbetingelser"
- Nettopriser er ekskl. moms
- Alle tidligere tilgængelige prislister annulleres
- Der tages forbehold for eventuelle trykfejl

## Varemærker:

Følgende varemærker er registrerede af enten ROCKWOOL International eller ROCKWOOL A/S: ROCKWOOL, FLEXIBATTS, BATTS, ROCKFILL, CONLIT, REDAir FLEX, REDAir LINK, REDArt, TOPROCK, HARDROCK.